

Продажа профессиональной уборочной техники

+7 (499) 755-72-52

+7 (499) 398-05-19

+7 (985) 974-00-12

+7 (915) 299-90-02

info@3aclean.ru

**111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 2, стр. 12-13-14, 1 эт.,
помещение № XXVI, комната 109**



.CARWASH

название модели	Carwash
Код (артикул) товара	BF310ZFR
Код ТНВЭД	8424300100
Определение в соответствии с кодом ТНВЭД	Оборудование с нагревательным устройством для мойки водой и паром со встроенным электродвигателем

Функции

- подача пара
- подача моющего средства или воды 40°
- аспирация (всасывание) твердых и жидких веществ
- одновременная подача пара и аспирация (всасывание)
- подача горячего воздуха (сушка салона автомобиля 50°)
- автоматическая подача воды в бойлер из съемного резервуара (10 литров)
- распыление моющего средства горячим воздухом 50°-70° с помощью входящего в комплект аксессуара CVK53
- функция озонизации салона – подача озона через шланг (встроенная кварцевая лампа)
- Встроенный шланг (5 метров) с рукояткой механического управления Komfort, исключающей падение капель с насадки при чистке потолков, переключении режимов работы (пар, вода, аспирация)
- распыление дезинфектантов, моющих средств паром с помощью дополнительного аксессуара CVK53
- при недостатке воды в съемных резервуарах звуковая сигнализация и блокировка подачи пара и моющего средства
- возможность полного слива воды из бойлера через клапан

Технические характеристики

Питание - Питание 220-240 Вольт — 50-60 Герц

Объем бойлера - 2,8 литра

Мощность бойлера - 2300 Ватт (первый внешний нагревательный элемент бойлера -1000 ватт, второй внешний нагревательный элемент бойлера - 1300 ватт)

Температура пара (внутри бойлера макс.) - 165°

Давление пара в бойлере макс. – 4,8 Бар

Подача пара – (1,3+1,7)=3 кг. пара в час

Мощность аспиратора - 1400Ватт

Стадийность аспиратора – 3

Производительность аспиратора - 135,4 м.. куб. в час

Сила аспиратора 0,328 мм ртутного столба

Мощность нагревательного элемента (нагревает подаваемый воздух) – 1400 Ватт

температура выдуваемого воздуха (на выходе макс.) - 70°

мусоросборник из нержавеющей стали 20 литров

съемный резервуар для воды 10 литров

съемный резервуар для моющего средства 10 литров

Кварцевая лампа

Длина 70мм, диаметр 10мм

Мощность 6 Ватт

Сила тока 0,17 Ампер

Подача озона 0,35 грамм./час

Срок службы лампы – 7000 часов

Размеры аппарата – 520x800xH110 мм (H58)



Размер упаковки – 600*800*h980мм
 Вес аппарата (с аксессуарами) – 59 кг
 Вес аппарата с упаковкой и аксессуарами - 61 кг

Аксессуары в комплекте с Carwash, 14шт.

CVK21 шланг с рукояткой для подачи/аспирации 4м
 CVK20 насадка Pratika для подачи/аспирации
 CVAC насадка с щеткой для подачи/аспирации
 CVE насадка для аспирации
 CVK10 гибкий шланг растягиваемый, макс. длина 5 метров
 CVG1 насадка для подачи/аспирации для мытья стекол и пр.
 CVG2 резиновый вкладыш для насадки CVG1
 CVG3 вкладыш-щетка для насадки CVG1
 CVC насадка для аспирации, 140мм
 CVK53 насадка-распылитель для воды и моющих средств
 MGK04 насадка для подачи пара

Аксессуары в комплекте с Carwash – 14шт.			
код	наименование	фотография	количество
CVK21	шланг с рукояткой для подачи/аспирации 4м		1
CVK20	насадка Pratika для подачи/аспирации		1
CVAC	насадка с щеткой для подачи/аспирации		1
CVE	насадка для аспирации		1
CVK10	гибкий шланг растягиваемый, макс. длина 5 метров		1
CVG1	насадка для подачи/аспирации для мытья стекол и пр.		1
CVG2	резиновый вкладыш для насадки CVG1		1
CVG3	вкладыш-щетка для насадки CVG1		1

CVC	насадка для аспирации, 140мм		1
CVK53	насадка-распылитель для воды и моющих средств		1
MGK04	насадка для подачи пара		1
MGLS	Насадка-щетка с натуральной щетиной для паровой насадки, диаметр 30мм		1
CVK32	чехол для сушки сидений		1
MGL	щетка-насадка из ПВХ, диам. 20мм		1

ИТОГО

14

