

Rider R 65 FD 65 BC

Rider 65 это, прежде всего, современный и впечатляющий дизайн который придает машине индивидуальность... не забывая о комфорте. Каждая деталь была разработана, чтобы обеспечить эргономичность, удобство и практичность в эксплуатации. Rider R 65 RD 55 относится к классическим моделям с задним приводом и со щеточным узлом с двумя щётками. Компактная и чувствительная, всасывающая балка расположена непосредственно за щеточным узлом естественным образом адаптируется под движения машины, гарантируя отличный результат сушки на любой поверхности, в сложных углах и при резких поворотах руля. Что по-настоящему делает уникальной Rider - это манёвренность. Поломочная машина Rider узкая и высокая это позволяет ей с лёгкостью выполнять «невероятные» операции, где все другие машины с оператором на борту, даже самые компактные, обречены на провал. Ей нет равных при уборке по кромке стены, особенно, лучше всего Rider демонстрирует себя в поворотах вокруг своей оси. Угол разворота составляет всего 115 см (U-образный разворот), что позволяет машине двигаться даже в самых труднодоступных местах. 65-литровая ёмкость бака, в сочетании с практичной регулировкой потока воды, позволяет спокойно работать, не требуя очень частой смены воды. К этому стоит добавить высокую производительность машины (свыше 3000 м²/ч) и продолжительное время автономной работы: более двух с половиной часов!



Поднятие /опускание щеточного узла и всасывающей балки при помощи рычагов | Простая панель управления | Всасывающая балка сразу за щеточным узлом | Откидной бак для грязной воды | Передний привод | Гелевые аккумуляторы 105Ач | Замена щетки без применения инструмента | Минимальный радиус разворота

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
Rider R 65 FD 65 BC	13.0654.00	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПРИВОД		
Ширина очистки	мм	650	Мощность двигателя	Вт	700
Ширина всасывающей балки	мм	750	Максимальная скорость	км/ч	5
Теоретическая производительность	м ² /ч	3250	Максимальная скорость при уборке	км/ч	5
Питание		2x12В	Максимальный уклон, при полной загрузке	%	5
Потребляемая мощность	Вт	1650	ВСАСЫВАНИЕ		
Привод		Электропривод,	Мощность двигателя	Вт	550
			Разрежение	мбар/мм Н О	176/1791
			Расход воздуха	л/сек	--
			Уровень шума	дБ(А)	--
			БАК		
			Тип	Двойной бак	
			Мощность двигателя	Вт	4x100
			Объем бака для чистой воды	л	65
			Скорость вращения	об/мин	190
			Объем бака для грязной воды	л	65
			Давление прижима щетки	кг	22/20,4
			Размеры (д×ш×в)	мм	1150x780x1425
			Вес пустой/с батареями	кг	140/220

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Полипропиленовая щетка ø 0,6 (4 шт.)	4905-0037-0	Приводной диск ø 180 мм (4 шт.)	4915-0011-0
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки	96.0091.00	Щетка Tuxep (2 шт.)	4905-0041-0
Комплект батарей 12 В 105Ач*	18.0001.00	Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки, маслостойкие	96.0055.00
Зарядное устройство 24 В 20А*	18.0063.00		

(*) в комплекте для версии BC